

# 標準マイク装置 (MT11SM-S)

## 【仕様】

マイクロホン	単一指向性ムービングコイルマイクロホン
マイクロホン周波数特性	200~10,000Hz
内蔵音源	緊急放送時の開始音(1パターン)、終了音(1パターン) 通常放送時の開始音(1パターン)、終了音(1パターン)
音声出力1	600Ω 平衡 XLR3-32
音声出力2	600Ω 不平衡 RCAピンジャック
音声入力1	20kΩ 不平衡 RCAピンジャック -10dBu (クライアントアプリケーションとの連動時使用)
音声入力2	20kΩ 不平衡 RCAピンジャック -10dBu(接点入力で有効)
内蔵スピーカー	1W(モニタリング対象:音声入力1、内蔵音源)
接点入力	1点 (無電圧メイク接点 M3ネジ端子 DC12V 10mA)
接点出力	1点 (無電圧メイク接点 M3ネジ端子 DC60V 0.5A)
制御	UDP RJ-45
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ付属)
消費電力	18W以下
外形寸法	270(W) × 183.3(D) × 63.3(H) mm(マイク部・突起部含まず) マイクロホン:長さ約320mm
使用環境	温度:0℃~40℃、湿度:0%~80%(但し、結露なきこと)

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。

## 【図面】

